

OZZY SERİSİ



DUVAR TİPİ OZON JENERATÖRÜ

(500 mg/hr)

Ozzy serisi duvar tipi ozon jeneratörü; tuvalet, restoran, bar, kafe ve toplu yaşama alanlarında kötü kokuya neden olan mikro-organizmaları yok etmek ve uygulama noktalarında genel dezenfeksiyonu sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.



Cihazın uzaktan kontrol panelli modeli, (Ozzy S) ortamın ozon konsantrasyonu, nemi ve sıcaklığı ölçerek, tam otomatik olarak FDA-OSHA güvenlik limitleri içerisinde çalışmasını sağlar.

Cihazın montajı uzman ekip tarafından 20-25 dakikada yapılmaktadır.



OZON JENERATÖRÜ "TELEFON KONTROLÜ"



Marka	Teknozone
Model	OZZY
Menşei	Türkiye
Çalışma Voltajı	220 Volt 50 Hz
Enerji Tüketimi (W)	45
Ozon Üretim Kapasitesi (mgr/hr)	500
Ozon Konsantrasyonu	%3 - %11
Ozon Üretim Tekniği	Corona Discharge
Hava Filtresi	1000 mikron toz filtre
Hava Debisi (CFM) (m3/min)	225 / 6,37
Soğutma Yöntemi	Hava
Çalışma Sıcaklığı (C)	Max. 60
Çalışma Nem Oranı	Max. %93
Ölçüler (mm)	515 * 150 *120
Ağırlık (gr)	3000 gr
Dış Kasa	Alüminyum -  
Montaj Şekli	Duvar tipi montaj
Ozon Jeneratörü Kontrolü	Cep Telefonu (Ios - Android - Bluetooth)
Garanti Süresi	Mekanik Garanti 2 YIL

Marka	Teknozone
Model	OZZY S
Ozon Üretim Skalası	PID Kontrollü (Ozzy S Modeli) (Proportional, Integral, Derivativ Kontrol)
Ozon Üretim Aralığı	%33 - %100 (PID Kontrol ile Otomatik Dozajlama)
Ölçüm Kontrol Sistemi	
Ozon Gazı Ölçüm Aralığı	0,01 - 2,00 P.P.M.
Ozon Ölçüm Hassasiyeti	0,05 P.P.M.
Tepki Süresi	Gaz Sensöre Ulaştığında 5 sn içerisinde
Nem Ölçüm Aralığı	0-80 %
Sıcaklık Ölçüm Aralığı	0-60 C
Dış Kasa	PVC / 316 AISI
Ekran	128x64 Grafik LCD
IP Sınıfı (Kontrol Paneli)	IP544
Kontrol Çıkışı	Alarm Limitlerine Ulaştığında Fan Çalıştırma Çıkışı
Kalibrasyon Süresi	Yılda bir kez (Kullanıcıyı Uyarma Sistemli)
Ozon Jeneratörü Kontrolü	Kablosuz

* Ozon jeneratörü kapasiteleri devlet üniversitesi tarafından kontrol edilmiş ve onaylanmıştır.

* Belirtilen teknik özellikler uygulama proseslerine göre değişiklik gösterebilir.